SCHEDA TECNICA

INTONE COLOR PROTECT WOOD

INTONE COLOR PROTECT WOOD è un prodotto verniciante che, mediante l'utilizzo di diversi strumenti di applicazione (pennello, guanto, spugna, straccio), permette un esclusivo effetto decorativo dai toni avvolgenti e delicati con effetto chiaro scuro lucido.
INTONE COLOR PROTECT WOOD è utilizzabile come applicazione finale del prodotto Materia Pro Wood Fondo.
Il prodotto non è tossico, è ininfiammabile, è resistente all'attacco batterico ed è totalmente a base acquosa, quindi ecologicamente rispettoso dell'utilizzatore e dell'ambiente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE
INTONE COLOR PROTECT WOOD è idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che nuovi e come applicazione finale del prodotto Materia Pro Wood.
Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.
Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito.
Applicare quindi 2 mani di Materia Base (la 1° diluita con 20-25 % di acqua, la 2° con 15-20 % di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si ottiene una decorazione pienamente rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

Per l'impiego su Materia Pro Wood, applicare a pennello una mano a fine ciclo, circa 12/24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di attivatore.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA DECORAZIONE
INTONE COLOR PROTECT WOOD è una decorazione mediamente traspirante, ecologica, a base di resine di altissima qualità in soluzione acquosa.
INTONE COLOR PROTECT WOOD, quando utilizzato come protettivo finale su Materia Pro Wood, deve essere applicato a pennello, rispettando i tempi descritti in precedenza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,00 - 1,05
PH:	7 – 10
Viscosità:	2500-4500 cp a 25°C
Tempo di asciugatura:	parziale: 1-2 ore
	totale: 1-2 giorni
Temperatura minima di lavorazione:	+ 5°C
Temperatura massima di lavorazione:	+ 40° C
Aspetto del prodotto:	semitrasparente, lucido dopo applicazione
Diluizione:	pronto all'uso, è comunque possibile diluire il prodotto con acqua
Resa indicativa:	30-65 ml/m² a seconda dell'attrezzo impiegato e della natura della superficie da verniciare.

INTONE COLOR PROTECT WOOD

Conservazione della latta:	il prodotto deve essere conservato ad una temperatura Minima di +5°c e massima di +40°c
Attrezzi per l'applicazione:	pennello, pennello ATF, guanto, spugna, straccio
Infiammabilità:	prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa

Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto massimo 199 g/l