

**INFORMAZIONI TECNICHE**

MATERIA 1 si rinnova.

Mantenendo lo stesso effetto decorativo, ma semplificando il metodo applicativo e aggiungendo un leggero riflesso dorato, Materia 1 sta al passo coi tempi.

L'effetto è diventato trasparente, pronto per essere applicato su di una base già colorata.

Molto più semplice e di facile utilizzo, si può applicare anche su muri già colorati per rinnovare le stanze in modo immediato.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE**

Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.

Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito come il nostro PRIMER AC o PRIMER TA o PRIMER SP.

**APPLICAZIONE**

1. Tinteggiare la parete con il nostro Materia BASE colorato con il nostro sistema a Toner da 100 ml InTone Color System. Scegliere il colore nella cartella colore Materia 1.

2. Utilizzando un pennello, distribuire una mano di MATERIA 1 a tratti incrociati su una superficie di 1-2 m<sup>2</sup>. Continuare la decorazione, per i metri seguenti, come spiegato in precedenza.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Imballo:	latte da 2,5
Peso specifico:	1,03 - 1,1
ph:	6,5 – 7,5
Peso specifico:	1,03 - 1,1
Ph:	6,5 - 7,5
Viscosità:	4000 - 8000 cps a 25°c
Tempo di essiccazione:	parziale: 2-3 ore Totale: 1-2 giorni. Lavabile dopo 20-25 giorni.
Temperatura minima di lavorazione:	+ 5°c
Temperatura massima di lavorazione:	+ 40°c
Adesione al supporto:	eccellente su superfici ben preparate.
Aspetto del prodotto:	opaco
Durezza:	quando il materiale è asciugato perfettamente, il prodotto offre una buona resistenza allo sfregamento.
Resistenza all'invecchiamento:	molto buona.
all'abrasione:	din 53778 s oltre 4000 cicli abrasivi.
all'acqua:	il prodotto applicato a 95-143 ml/m <sup>2</sup> ha una lavabilità di oltre 4000 cicli gardner certificati dal laboratorio merceologico della

20/04/20

SCHEDA TECNICA

# MATERIA 1



Infiammabilità:	C.C.I.A.A. di Roma. prodotto completamente esente da solventi infiammabili totalmente in fase acquosa.
Diluizione:	pronto all'uso.
Resa indicativa:	95-143 ml/ m <sup>2</sup>
Lavabilità:	buona.
Stabilità nel tempo:	buona.
Resistenza a parassiti:	non vi sono segni di contaminazione provocata da batteri, lieviti o funghi dopo incubazione con il test easicult.
Durata:	il prodotto deve essere conservato ad una temperatura minima di +5°C.
Pulitura:	quando è completamente polimerizzato (20-25 giorni) si può pulire delicatamente con acqua usando una spugna.
Attrezzi per l'applicazione:	pennello e spatola di plastica.
Normativa C.O.V.:	Sotto-categoria I base acqua. Limite massimo di C.O.V. Consentito 200gr/lit.

## Contenuto di C.O.V. Nel prodotto inferiore a 50 g/l.

### AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti differenti di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda produttrice comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto.

