

Con MATERIA 2 abbiamo concepito una decorazione formulata unicamente a base d'acqua, ecologica, al passo con i tempi, dove l'accurata scelta delle materie prime impiegate porta ad un prestigioso effetto decorativo e al contempo ad una elevata facilità applicativa.

### **PREPARAZIONE DEL FONDO PER LA DECORAZIONE**

MATERIA 2 è idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che nuovi.

Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.

Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito come il nostro PRIMER AC o PRIMER TA o PRIMER SP.

Applicare quindi 2 mani di MATERIA BASE (la 1° diluita con 20-25% di acqua, la 2° con 15-20% di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si ottiene una decorazione pienamente rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

### **APPLICAZIONE**

Materia 2 si colora manualmente con i toner del nostro sistema InTone Color System come mostrato a cartella. È comunque possibile utilizzarlo anche neutro, senza aggiunta di colore.

1. Iniziare a decorare su MATERIA BASE applicato in precedenza utilizzando un pennello, a tratti alternati, su una superficie di 1 - 2 m<sup>2</sup>
2. Il caratteristico effetto chiaro-scuro si otterrà lisciando con frattazzo di plastica con bordi smussati, orientando in tal modo le microparticelle che daranno il disegno.
3. Continuare la decorazione su tutta la parete seguendo la medesima procedura.

### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Peso specifico:	1,09 - 1,135
pH:	8 - 10,5
Viscosità:	6000-8000 cps a 25°C
Tempo di asciugatura:	al tatto: 2-3 ore polimerizzazione completa: dopo 20-25 giorni
Temperatura minima di lavorazione:	+ 5 °C
Temperatura massima di lavorazione:	+ 40 °C
Aspetto del prodotto:	effetto chiaro-scuro vellutato
Infiammabilità:	prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa
Resistenza all'acqua:	buona lavabilità. Dopo almeno 20-25 giorni dall'applicazione si può pulire delicatamente con acqua
Diluizione:	pronto all'uso, è comunque possibile diluire il prodotto con acqua
Resa indicativa:	95-140 ml/ m <sup>2</sup>
Conservazione della latta:	il prodotto deve essere conservato ad una temperatura minima di + 5°C e massima di + 40°C – teme il gelo
Attrezzi per l'applicazione:	pennello e frattazzo
Normativa C.O.V.:	Sotto-categoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l Contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 50 g/l

20/04/20

SCHEDA TECNICA  
**MATERIA 2**



AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti differenti di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda produttrice comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto.



A.C.M. Sas di Danese R. & C. | Via XXV Aprile, 62 | 20010 Bareggio /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com) | [www.materia-italy.com](http://www.materia-italy.com) 2