

# MATERIA METALLIC Silver

MATERIA Metallic Silver è già colorato e pronto all'uso.  
 È idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che nuovi.

## **PREPARAZIONE DEL FONDO PER LA DECORAZIONE**

Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.

Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito come il nostro PRIMER AC o PRIMER TA o PRIMER SP.

Applicare quindi 2 mani di MATERIA BASE (la 1° diluita con 20-25% di acqua, la 2° con 15-20% di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si ottiene una decorazione pienamente rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

## **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO**

1. Iniziare a decorare sul MATERIA BASE applicato in precedenza, utilizzando un pennello, a tratti alternati, su una superficie di 1 - 2 m<sup>2</sup>
2. Continuare la decorazione su tutta la parete seguendo la medesima procedura.

## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

|  |   |
|--|---|
| Resa:  | 100-150 ml/m <sup>2</sup>   |
| Asciugatura:                                     | al tatto 2-3 ore<br>polimerizzazione completa 20-25 giorni                            |
| Pulizia degli attrezzi:                          | lavare con acqua tiepida  |
| Pulizia del muro:                                | dopo almeno un mese dall'applicazione con una spugnetta usando acqua tiepida          |
| PH:  | 6,5 – 8,5   |
| Peso Specifico:                                  | 1- 1,10   |
| Viscosità:                                       | 6000 – 8000 cp a 25° C  |
| Temperatura minima di stoccaggio e lavorazione:  | + 7° C  |
| Temperatura massima di stoccaggio e lavorazione: | +35° C  |
| Aspetto del prodotto:                            | metallico, argentato  |
| Infiammabilità:                                  | prodotto completamente esente da solventi<br>infiammabili, totalmente in fase acquosa |
| Diluizione:                                      | pronto all'uso  |

Agitare e rimescolare prima dell'uso.  
 Durante l'applicazione seguire le normali regole di igiene del lavoro e salvaguardia della salute.  
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Valore limite di C.O.V. 200 g/l.  
 Contenuto di C.O.V. del prodotto pronto all'uso: <50 g/l.

### AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti differenti di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda produttrice comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto.