

MATERIA PRO MARMORINO

MATERIA PRO MARMORINO è un prodotto composto da selezionate polveri di marmo, calce e additivi che ne consentono una facile lavorazione, ed un ottimo ancoraggio al supporto.

Viene usato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo; può essere impiegato sia all'esterno che all'interno.

IMPIEGO

MATERIA PRO MARMORINO già in uso vari secoli fa nelle antiche ville palladiane è oggi riproposto da ACM utilizzando moderne tecnologie di produzione che assicurano una notevole stabilità di produzione; ha una grandissima traspirabilità, unendo anche una notevole resistenza alle alcali e alle muffe.

PREPARAZIONE

Dopo aver preparato adeguatamente i fondi (vedi scheda tecnica MATERIA PRO STUKKO) applicare una prima mano di MATERIA PRO MARMORINO con frattazzo inox facendo attenzione a non fare molti sormonti, lasciare asciugare e dopo circa 16 ore procedere con un'ulteriore passata e infine compattare il materiale ottenendo una superficie perfettamente liscia.

Nei periodi particolarmente caldi è consigliabile bagnare il fondo con acqua.

Per proteggere il prodotto e renderlo idrorepellente, dopo 10 giorni dall'applicazione usare un prodotto idro siliconico all'acqua del tipo MATERIA PRO MIRROR.

DATI TECNICI

Resa: circa 1,5 – 2 kg/m², varia seconda dei tipi di supporto

Diluizione: dal 30% al 40% con acqua a seconda del supporto

Stato fisico: polvere

Peso specifico: 1.9 kg/l

Tempo di essiccazione: variabile a seconda dell'ambiente di applicazione

Granulometria: da 0.5 a 0.8 mm

V.O.C.: questo prodotto contiene max 29 g/lt

21/07/2021

SCHEDA TECNICA



MATERIA PRO MARMORINO

AVVERTENZE

MATERIA PRO MARMORINO deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita.

Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.

Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera.

Evitare applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.

FORNITURA

Vasi plastica da 18 Kg.

CONSERVAZIONE

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per circa 1 anno.

QUALITÀ

MATERIA PRO MARMORINO viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.



ACM Italy S.r.l. | Via E. Mattei, 8 | 20010 Casorezzo (MI)

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com | www.materia-italy.com 2